



DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

Tvirtas vandeniui atsparus apsauginis batas, pasižymintis aukščiausiu apsaugos lygiu ir sukurtas šilumai šaltoje aplinkoje. Iš natūralios odos pasiūtas batviršis su žieminiu pamušalu ir ilgas aulas saugo pėdas. Alyvoms ir karščiui atsparus nitrilo išorinis padas užtikrina nepriekaištingą sukibimą, o „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plieninė apsauga nuo pradūrimo ir „Poron® XRD“ dviguba apsauga nuo smūgių užtikrina pėdų komfortą.

SAVYBĖS

- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Ypatingai šilti
- Puikus smūgio energijos sugėrimas

YPATYBĖS

- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Turi antistatinių savybių
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Paminkštintas aulas
- Traukimo kilpelės
- Atsparumas vandeniui
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Vandeniui atspari „Drylock“ membrana
- Užtrauktukas
- Sukibimas ant sniego



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Drylock

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA „ThermoCloud“ – šiluminė izoliacija,

Poliesteris, „Drylock“ membrana

VIDPADIS JALAS 8245 FX2 ThermAL

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Aliuminio folija, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPJŲ ŠŅORŲ GARUMS 180 cm

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.65 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių
savybių



„Ergothan“ smūgio
energijos sugėrimo
sistema



Alumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis
padas



Apsauga nuo vinių iš
plieno



Karščiui atsparus
išorinis padas



Žieminis modelis



Užtrauktukas



Atsparūs vandeniui

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com