



 DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

Bota de proteção robustas e impermeáveis com os níveis mais elevados de proteção, concebida para proporcionar calor em ambientes frios. A parte superior com forro de inverno em pele granulada e o cano alto proporcionam pés com uma segurança e apoio extraordinários. A sola exterior em nitrilo, resistente a óleo e calor, significa ter uma excelente aderência; a biqueira de alumínio JALAS®, proteção de aço contra furos e zonas de proteção de duplo impacto em PORON® XRD® mantém os pés em segurança em condições exigentes.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Extremamente quentes
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Propriedades antiestáticas
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Cano da bota almofadado
- Alças
- Impermeável
- Língua fole
- Membrana impermeável Drylock
- Fecho de correr
- Fecho para a neve



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes molhados, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Drylock

MATERIAL SUPERIOR Pele de flor integral

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Isolamento térmico – ThermoCloud, Poliéster, Membrana Drylock

PALMILHA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, Folha de alumínio, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 180 cm

COR Preto, Cinzento, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.65 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em aço



Sola exterior resistente ao calor



Modelo de inverno



Fecho de correr



Impermeável

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com