



jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



[Learn more](#)

Robustni vodotesni zaščitni čevlji z najvišjo stopnjo zaščite, izdelani za toploto v hladnih okoljih. Zimsko podložen zgornji del iz nebrušenega usnja in visok model zagotavljata nogam izjemno varnost in podporo. Nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in vročini, zagotavlja odličen oprijem, aluminijasta zaščitna kapica JALAS®, jeklena zaščita pred prebodom in dvojna zaščita pred udarci iz materiala PORON® XRD® pa zagotavljajo udobje stopalom.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemno topli
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatične lastnosti
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Podložen zgornji del čevlja
- Zanke za poteg
- Vodotesno
- Raztezni jezik
- Vodotesna Drylock-membrana
- Zadrga
- Zaščita pred snegom



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, mokra okolja, zahtevna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Drylock

VRHNJI MATERIAL Grobo usnje

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE ThermoCloud – toplotna izolacija, Poliester, Membrana Drylock

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Aluminijasta folija, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 180 cm

BARVA Črna, Siva, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.65 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen podplat



Zimski model



Zadrga



Vodotesno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com