



 DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Узнать больше

Водонепроницаемые ботинки средней высоты с высочайшим уровнем защиты в холодных условиях. Лицевая кожа и прочный текстильный верх защищают ноги и сохраняют их в тепле. Ботинки снабжены световозвращающими полосами. Масло- и жаростойкая нитриловая подошва не скользит, а алюминиевый подносок JALAS®, стальная антипрокольная стелька и двойные ударопоглощающие зоны PORON® XRD® помогают предотвращать травмы в суровых условиях.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Светоотражающие детали
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Дышащая стелька
- Непромокаемые
- Быстрая шнуровка
- Усиление носка обуви ProNose
- Язычок-клапан
- Водостойчивая мембрана Drylock



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от влаги

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, в сырых условиях, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Drylock

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Кожа лицевая, Текстиль

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер, полиамид, Мембрана Drylock

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего

материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть,

Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки

ДЛИНА ШНУРКОВ 130 cm

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет красный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.48 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2022
S7, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из стали



Жаропрочная подошва



Непромокаемые

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com