



jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



aflați mai multe

Bocanc de protecție robust, impermeabil, cu cel mai ridicat nivel de protecție, conceput pentru căldură în medii reci. Partea superioară înaltă, din piele granulată, cu căptușeală cu iarnă, asigură picioarelor siguranță și susținere remarcabile. Talpa exterioară din nitril rezistentă la căldură și ulei oferă aderență excelentă, iar bombeul JALAS® din aluminiu, protecția împotriva perforării din oțel și zonele de protecție dublă la impact din PORON® XRD® mențin picioarele în siguranță în condiții dificile.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Extrem de călduroasă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Proprietăți antistatice
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Parte superioară căptușită
- Urechi de tragere
- Impermeabile
- Limbă burduf
- Membrană Drylock impermeabilă
- Fermoar
- Blocaj anti-zăpadă



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii ude, medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Drylock

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală

MATERIAL BOMBEU Aluminiiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ ThermoCloud - izolație termică, Poliester, Membrană Drylock

BRANȚ JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL BRANȚ Material textil, Folie de aluminiiu, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Tulpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Tulpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Șireturi

LUNGIME ȘIRETURI 180 cm

CULOARE Negru, Gri, Roșu

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.65 kg

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiiu



Tulpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție din otel împotriva cuielor



Tulpă exterioară rezistentă la căldură



Model de iarnă



Fermoar



Impermeabile

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com