



Komfort und Schutz in
einem Sicherheitsschuh
mit BOA® Fit System und
PU-beschichtetem
Spaltlederoberschuh.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Komfort und Schutz in einem Sicherheitsschuh (S3) mit BOA® Fit System und PU-beschichtetem Leder. Exzellente Ergonomie und Antistatik für eine bessere Passform und Merino-Innensohle für trockene Füße. Die ölbeständige RPU Außensohle sorgt für hervorragenden Grip. Er hat auch JALAS® Alu-Zehenschutzkappen, PTC Durchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD®.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- BOA® Fit System
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Wasserabweisend
- Gepolsterte Schaftkante
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Stabilizator
- Schnellschnürung



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.35 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem Komposit
(PTC) Textil



Wasserabweisend



Stabilizator

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com