



## jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saznajte više

Robusna i vodootporna zaštitna čizma s najvišim razinama zaštite dizajnirana je da pruži toplinu u hladnim okruženjima. Visoka čizma s kožnim gornjištem i zimskom podstavom pruža izvanrednu zaštitu i potporu stopala. Nitrilni vanjski potplat otporan na ulje i toplinu osigurava izvrsno prijanjanje, a JALAS® aluminijska zaštitna kapica, čelična zaštita od probijanja i dvostruke zone zaštite od udara od materijala PORON® XRD® štite vaša stopala u zahtjevnim uvjetima.

### SVOJSTVA

- Najviša razina zaštite
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne
- Iznimno tople
- Odlična apsorpcija udaraca

### ZNAČAJKE

- Zone dvostruke apsorpcije udara
- U skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatička svojstva
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Podstavljen gornji dio čizme
- Petlja za navlačenje
- Vodootpornost
- Podstavljen jezik
- Vodonepropusna membrana Drylock
- Patentni zatvarač
- Gamaša



SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljeđe nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost, dodir s hladnoćom

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, okruženje s rizikom od probijanja potplata, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Čizme/gležnjače

KATEGORIJA Cat. II

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Čelik

KALUP Normalna

KOLEKCIJA Drylock

GORNJI MATERIJAL Koža punog lica

MATERIJAL KAPICE Aluminiij

MATERIJAL PODSTAVE ThermoCloud - toplinska izolacija, Poliester, Membrana Drylock

ULOŽAK JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Aluminijska folija, Mekana pjena EVA, Provodljiva nit od poliestera, Merino vuna, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala PORON® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE Vezice

DULJINA VEZICA ZA CIPELE 180 cm

BOJA Crna, Siva, Crvena

NETO MASA (VELIČINA 42) 1.65 kg

USKLAĐENOST



Cat. II

EN ISO 20345:2022  
S7, HRO, CI



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ZNAČAJKE



Antistatička svojstva



Sustav za apsorpciju udara Ergo than



Elektrostatičko pražnjenje



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Zaštita za nokte od čelika



Potplat otporan na toplinu



Zimski model



Patentni zatvarač



Nepromočivost

| VELIČINA | BR. ART | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 36       | 3325-36 | 6408487500695 |
| 37       | 3325-37 | 6408487500701 |
| 38       | 3325-38 | 6408487500718 |
| 39       | 3325-39 | 6408487500725 |
| 40       | 3325-40 | 6408487500732 |
| 41       | 3325-41 | 6408487500749 |
| 42       | 3325-42 | 6408487500756 |
| 43       | 3325-43 | 6408487500763 |
| 44       | 3325-44 | 6408487500770 |
| 45       | 3325-45 | 6408487500787 |
| 46       | 3325-46 | 6408487500794 |
| 47       | 3325-47 | 6408487500800 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com