



jalas® DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

Waterdichte, middelhoge veiligheidsschoen met de hoogste bescherming, voor comfort in koude omgevingen. Nerfleur en een duurzaam textiel-bovenwerk beschermt de voeten en houdt ze warm. Met veiligheidsreflectiezones. De olie- en hittebestendige nitriël buitenzool biedt uitstekende grip en de JALAS® aluminium neus, stalen perforatiebescherming en dubbele impactbeschermingszones met Poron® XRD® houden de voeten veilig in veeleisende omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Reflector
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Waterdicht
- Quick-tie
- ProNose neusversterking
- Watertong
- Waterdicht Drylock-membraan



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Drylock

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 130 cm

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.48 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S7, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothen
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



ProNose
neusversterking



Spijkerbescherming in
staal



Hittebestendige
buitenzool



Waterdicht

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com