



 DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете повече

Непромокаеми боти с най-висока защита за удобство в студени условия. Пълнозърнестата кожа и горната част от издръжлив текстил предпазват краката и ги поддържат топли и включват светлоотразителни ленти за безопасност. Външната подметка от нитрил, устойчива на масло и топлина, осигурява отлично сцепление, а алуминиевото бомбе JALAS®, стоманената защита от пробиване и двойните зони за защита от удар от PORON® XRD® предпазват краката във високотелни условия.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рефлектор
- Две зони поглъщащи шока
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Подплатена височина на обувката
- Дишаща стелка
- Водоустойчивост
- Лесно връзване
- Подсилване на палеца ProNose
- Език подплатен, обемен
- Водоустойчива мембрана Drylock



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробждане, антистатични, мокри стъпала

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, целогодишна употреба, среда с риск от проникване през подметката, мокра среда, тежка среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Стомана

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Drylock

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Пълнозърнеста кожа, Текстил

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, полиамид,

Мембрана Drylock

СТЕЛКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна

проводима нишка, Мериносова вълна, Двойна шок

поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка

от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на

подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ Връзки

ДЪЛЖИНА НА ВРЪЗКИТЕ ЗА ОБУВКИ 130 cm

ЦВЯТ Черно, Сиво, Червено

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.48 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2022
S7, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothan



Специфична информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Подсилване на палеца ProNose



Метална защита от пробждане



Топлоустойчивост на подметката



Водоустойчивост

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com