



 DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zjistit více

Vodotěsná kotníková bezpečnostní obuv s nejvyšší ochranou navržená pro pohodlí v chladném prostředí. Lícová useň a svršek z odolné textilie chrání nohy a udržuje je v teple; navíc je obuv opatřena bezpečnostními reflexními pásky. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teple má vynikající přilnavost a hliníková tužinka JALAS[®], ochrana proti propíchnutí oceli a dvojité ochranné protinárazové zóny PORON[®] XRD[®] pomáhají udržovat chodidla v bezpečí v náročných podmínkách.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Výstražné prvky
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- Vodotěsná
- Rychlé vázání
- Zvýšená ochrana špičky ProNose
- Uzavřený jazyk
- Vodotěsná membrána Drylock



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina, mokré nohy

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, drsné podmínky

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Drylock

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, Textil

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, Membrána Drylock

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Tkaničky

DÉLKA TKANIČEK 130 cm

BARVA Černá, Šedá, Červená

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.48 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Zvýšená ochrana špičky
ProNose



Ocelová planžeta proti
propichu



Žáruvzdorná podešev



Vodotěsná

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com