



Comfort en bescherming
in veiligheidsschoen met
uniek BOA®-passysteem
en PU-gecoat,
splitlederen bovenwerk.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

Comfort en bescherming in zachte veiligheidsschoen met uniek BOA®-passysteem en PU-gecoat splitlederen bovenwerk. Uitstekende ergonomie en antistatische eigenschappen voor pasvorm en merinowollen binnenzool voor droge voeten. RPU-buitenzool is oliebestendig voor uitstekende grip. JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones in PORON® XRD®. Bescherming (S3).

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- BOA® Fit System
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- ProNose neusversterking
- Waterafstotend
- Versterkte schachtrand
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbele schokdempingszones
- Quick-tie
- Stabilisator



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.35 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestedige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com