



Comfort e protezione in una calzatura con sistema di chiusura BOA® e tomaia in cuoio/pelle rivestita in PU.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Scopri di più

Comfort e protezione in una calzatura con sistema di allacciatura BOA® e tomaia in cuoio/pelle rivestita in PU. Eccellente ergonomia e proprietà antistatiche; piedi asciutti con la suola interna in lana Merino. La suola esterna in RPU resiste agli oli. È dotata di puntale in alluminio JALAS®, lamina antiperforazione in tessuto trattato al plasma e doppie zone di protezione dagli impatti in PORON® XRD®. Protezione (S3).

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- BOA® Fit System
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Rinforzo per le dita ProNose
- Idrorepellente
- Bordo gamba imbottito
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Zenit

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Cuoio

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero, Grigio, Rosso

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.35 kg

CONFORMITÀ



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di
assorbimento shock in
Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli
oli



Rinforzo per le dita
ProNose



Lamina in tessuto
composito trattato al
plasma (PTC)



Idrorepellente



Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com