



jalas® DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

Vízálló, közepes szárú, kényelmes biztonsági bakancs a legerősebb védelemmel, hideg környezetekhez. A barkás bőr és a biztonsági fényvisszaverő csíkokkal rendelkező tartós szövet felsőrész védi és melegen tartja a lábakat. Az olaj- és hőálló nitril külső talp kiváló tapadást biztosít, a JALAS® alumínium lábujjvédő, az acél szúrásvédelem és a PORON® XRD® kettős ütészérvédelmi zónái pedig segítenek biztonságban tartani a lábat kihívást jelentő körülmények között.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- Fényvisszaverő
- Dupla ütéstompító zóna
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Párnázott bakancsszár
- Szellőző talp
- Vízálló
- Gyorskötő
- ProNose orrmerevítő
- Nyelv harmonikamegoldással
- Vízálló Drylock-membrán



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegkek behatolása, antisztatikus, nedves láb

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, használat egész évben, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, nedves környezetek, nehéz környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Drylock

FELSŐRÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr, Textil

PRONOSE-ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock membrán

TALPBETÉT JALAS 8217 FX2 Climate

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, Merinógyapjú, PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstopmpító zóna

KÖZTALP ANYAGA PUköztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS Fűző

CIPŐFŰZŐ HOSSZA 130 cm

SZÍN Fekete, Szürke, Piros

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.48 kg

MEGFELELŐSÉG



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus tulajdonságok



Ergothen ütéstompító rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Hőálló járótalp



Vízálló

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com