



DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

Komfortą šaltyje užtikrinantis atsparus vandeniui apsauginis batas iki kulkšnies su aukščiausia apsauga. Natūrali oda ir patvari tekstilės viršutinė dalis saugo pėdas, palaiko šilumą ir turi apsaugines atspindinčias juosteles. Alyvai ir karščiui atsparus nitrilo išorinis padas užtikrina puikų sukibimą, o JALAS[®] aliuminio nosis, plieninė apsauga nuo pradūrimų ir dvigubos PORON[®] XRD[®] apsaugos nuo smūgių zonos padeda užtikrinti kojų saugumą sudėtingomis sąlygomis.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- Atšvaitai
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulės
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Atsparumas vandeniui
- Greitas užrišimas
- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Vandeniui atspari „Drylock“ membrana



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, šlapių kojų

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, nešioti visus metus, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, drėgna aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Drylock

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda, Tekstilė

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas, „Drylock“ membrana

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

KURPJŲ ŠŅORŲ GARUMS 130 cm

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.48 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių
savybių



„Ergothan“ smūgio
energijos sugėrimo
sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis
padas



„ProNose“ bato priekio
sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš
plieno



Karščiui atsparus
išorinis padas



Atsparūs vandeniui

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com