



 DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



[Learn more](#)

Vodotesni srednje visoki zaščitni čevlji z najvišjo zaščito za udobje v hladnih okoljih. Zgornji del iz nebrušenega usnja in trpežnega tekstila ščiti stopala in ohranja toploto, z varnostnimi odsevnimi trakovi. Nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in vročini, zagotavlja odličen oprijem, aluminijasta zaščitna kapica JALAS[®], jeklena zaščita pred prebodom in dvojna zaščita pred udarci iz materiala PORON[®] XRD[®] pa varujejo stopala v zahtevnih pogojih.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Odsevník
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Prezračevalni vložek
- Vodotesno
- Hitro vezanje
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Raztezni jezik
- Vodotesna Drylock-membrana



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, mokra stopala

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, celoletna uporaba, okolja s tveganjem za prebod podplata, mokra okolja, zahtevna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Drylock

VRHNJI MATERIAL Grobo usnje, Tekstil

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid, Membrana Drylock

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 130 cm

BARVA Črna, Siva, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.48 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2022
S7, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Jeklena zaščita nohtov



Toplotno odporen podplat



Vodotesno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com