



Udoben varnostni čevelj s sistemom BOA® Fit System in zgornji delom iz cepljenega usnja s PU-premazom.

 ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



[Learn more](#)

Udoben varnostni čevelj s sistemom BOA® Fit System in zgornji delom iz cepljenega usnja s PU-premazom. Odlična ergonomija in antistatične lastnosti za boljše prileganje. Notranji podplat z merino volno. Zunanji podplat RPU, odporen proti maščobi, za izjemen oprijem. Aluminijska zaščita na prstih JALAS®, tekstilna zaščita pred predrtjem s plazemsko obdelavo in dvojna zaščita pred udarci PORON® XRD® (S3).

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- BOA® Fit System
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Ojačitev predela prstov ProNose
- Vodoodbojno
- Podložen rob zgornjega dela
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Stabilizator
- Hitro vezanje



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Zenit

VRHNI MATERIAL S PU premazano usnje, Cepljeno usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Podplat iz RPU

PRITRDLNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Siva, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.35 kg

SKLADNOST



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com