



jalas® DRYLOCK 3318

EN ISO 20345:2022 S7, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saznajte više

Vodootporne poluvisoke zaštitne čizme s najvišom razinom zaštite dizajnirane su za udobnost u hladnim okruženjima. Koža s licem (zrnaste) i gornjište od izdržljivog tekstila štite i održavaju stopala toplima, a imaju i zaštitne reflektirajuće trake. Nitrilni vanjski potplat otporan na ulje i toplinu za izvrsno prianjanje, a JALAS® aluminijska kapica, čelična zaštita od probijanja i dvostruke zone zaštite od udara od materijala Poron® XRD® štite vaša stopala u zahtjevnim uvjetima.

SVOJSTVA

- Odlična apsorpcija udaraca
- Najviša razina zaštite
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne

ZNAČAJKE

- Reflektirajuće svjetlo
- Zone dvostruke apsorpcije udara
- U skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Podstavljen gornji dio čizme
- Prozračni uložak
- Vodootpornost
- Brzo vezanje
- Potpora za prste ProNose
- Podstavljen jezik
- Vodonepropusna membrana Drylock



SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljeđe nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost, mokra stopala

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, okruženje s rizikom od probijanja potplata, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Čizme/gležnjače

KATEGORIJA Cat. II

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Čelik

KALUP Normalna

KOLEKCIJA Drylock

GORNJI MATERIJAL Koža punog lica, Tekstil

MATERIJAL ZAŠTITE PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL KAPICE Aluminiij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, poliamid, Membrana Drylock

ULOŽAK JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA, Provodljiva nit od poliester, Merino vuna, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala PORON® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE Vezice

DULJINA VEZICA ZA CIPELE 130 cm

BOJA Crna, Siva, Crvena

NETO MASA (VELIČINA 42) 1.48 kg

USKLAĐENOST



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S7, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ZNAČAJKE



Antistatička svojstva



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Elektrostatičko pražnjenje



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Potpoda za prste ProNose



Zaštita za nokte od čelika



Potplat otporan na toplinu



Nepromočivost

VELIČINA	BR. ART	EAN
36	3318-36	6408487427947
37	3318-37	6408487427954
38	3318-38	6408487427961
39	3318-39	6408487427978
40	3318-40	6408487427985
41	3318-41	6408487427992
42	3318-42	6408487428005
43	3318-43	6408487428012
44	3318-44	6408487428029
45	3318-45	6408487428036
46	3318-46	6408487428043
47	3318-47	6408487428050

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com