



jolas® HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Pour en savoir plus

EXCELLENTE ADHÉRENCE, MÊME SUR LA GLACE MOUILLÉE

Chaussure de sécurité sans métal adaptée aux conditions très difficiles et aux environnements sales. Grâce à la semelle Arctic Grip, vos pieds resteront parfaitement stables même sur la glace mouillée. Semelle extérieure résistante à l'huile et à la chaleur. Insert de protection anti-perforation en textile composite traité au plasma (PTC), embout de sécurité en composite et tige en microfibre/cuir enduit de PU.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- ESD
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Réflecteur
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Propriétés antistatiques
- Hydrofuge
- Sans métal
- Forme ergonomique
- Languette à soufflet
- Bord de tige rembourré



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, zones avec absence de métal exigée par les chaussures, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, surfaces glissantes, espaces huileux et gras, environnements sales, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Heavy Duty

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Microfibre

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Composite

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Crampons thermochromiques en caoutchouc HNBR

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 120 cm

COLORIS Noir, Gris

POIDS NET (TAILLE 42) 1.44 kg

CONFORMITÉ



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles



Renfort orteils ProNose



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



ESD



Embout de sécurité en matériau composite



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 35       | 1348-35 | 6408487509537 |
| 36       | 1348-36 | 6408487513800 |
| 37       | 1348-37 | 6408487513794 |
| 38       | 1348-38 | 6408487513787 |
| 39       | 1348-39 | 6408487513770 |
| 40       | 1348-40 | 6408487513763 |
| 41       | 1348-41 | 6408487513756 |
| 42       | 1348-42 | 6408487513749 |
| 43       | 1348-43 | 6408487513732 |
| 44       | 1348-44 | 6408487513725 |
| 45       | 1348-45 | 6408487513718 |
| 46       | 1348-46 | 6408487513701 |
| 47       | 1348-47 | 6408487513695 |
| 48       | 1348-48 | 6408487513688 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com