



jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Pour en savoir plus

Matériau de l'embout de sécurité aluminum, semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure TPU, matériau partie supérieure microfibre

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Niveau de protection de haute qualité
- Bonne adhérence
- Très respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Partie avant perforée
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Stabilizator
- Bord de tige rembourré
- Sans matières d'origine animale
- Très haute perméabilité à l'air, stratifié à trois couches, "produit par IQTEX et basé sur des innovations techniques brevetées"
- Trous d'aération



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Sandales

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Respiro

MATÉRIAU DESSUS Microfibre

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure TPU

FIXATION Bande auto-agrippante

COLORIS Noir, Rouge, Bleu

POIDS NET (TAILLE 42) 0.95 kg

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Stabilizator



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com