



 HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Meer informatie

BLIJF STABIEL STAAN, ZELFS OP NAT IJS

Metaalvrije veiligheidsschoen voor de écht zware en vuile omgevingen. Door de Arctic Grip Sole kan je zelfs op nat ijs stabiel blijven staan. Hitte- en oliebestendige buitenzool. Inlegzool met perforatiebescherming van plasmabehandeld composietmateriaal (PTC), composiet veiligheidsneus en bovenzijde met microvezel/PU-gecoat leer.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- ESD
- Reflector
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatische eigenschappen
- Waterafstotend
- Metaalvrij
- Ergonomisch gevormd
- Watertong
- Versterkte schachtrand



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Microvezel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOl JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl HNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 120 cm

KLEUR Zwart, Grijs

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.44 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



ESD



Composiet neus



Ergo than schokdempingssysteem



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1348-35	6408487509537
36	1348-36	6408487513800
37	1348-37	6408487513794
38	1348-38	6408487513787
39	1348-39	6408487513770
40	1348-40	6408487513763
41	1348-41	6408487513756
42	1348-42	6408487513749
43	1348-43	6408487513732
44	1348-44	6408487513725
45	1348-45	6408487513718
46	1348-46	6408487513701
47	1348-47	6408487513695
48	1348-48	6408487513688

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com