



jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Entdecke mehr

Material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, TPU-Laufsohle, obermaterial Mikrofaser

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Sehr guter Schutz
- Guter Grip
- Sehr atmungsaktiv

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Perforiertes Vorderteil
- Antistatische Eigenschaften
- Ölbeständige Laufsohle
- Stabilizator
- Gepolsterte Schaftkante
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs
- Ultra hohe Luftdurchlässigkeit, Drei-Schicht-Laminat, „von IQTEX auf Grundlage patentierter Technologien“
- Ventilierende Belüftungslöcher



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Innenräume, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Sandalen

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Respiro

OBERMATERIAL Mikrofaser

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE TPU-Laufsohle

VERSCHLUSS Klettverschluss

FARBE Schwarz, Rot, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.95 kg

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Stabilizator



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com