



 RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Meer informatie

Neusmateriaal aluminium, PU-tussenzool, plastic cambreur, TPU-buitenzool, bovenmateriaal microvezel

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Hoog beschermingsniveau
- Goede grip
- Zeer ademend

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Geperforeerd voorgedeelte
- Antistatische eigenschappen
- Oliebestendige buitenzool
- Stabilisator
- Versterkte schachtrand
- Vrij van dierlijke materialen
- Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid 3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX gebaseerd op gepatenteerde technologieën'
- Geperforeerd



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Sandalen

CATEGORIE Cat. II

PASVORM Normaal

VERZAMELING Respiro

BOVENMATERIAAL Microvezel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOl JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl TPU-buitenzool

VASTMAKEN Klittenband


KLEUR Zwart, Rood, Blauw

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 0.95 kg


NALEVING



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



TP TC 019:2011



KENMERKEN



Stabilisator



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothon
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com