



 RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Uzzināt vairāk

Purngala materiāls alumīnijs, PU saistzole, plastmasas starpzole, TPU zole, virsmas materiāls mikrošķiedra

ĪPAŠĪBAS

- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti
- Lieliski amortizē triecienus
- Augsts aizsardzības līmenis
- Laba saķere
- Ļoti elpojoši

IEZĪMES

- Divas amortizācijas zonas
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- Perforēta priekšējā daļa
- Antistatiskas īpašības
- Pret eļļu izturīga zole
- Stibilizātors
- Polsterēta stulma apmale
- Nesatur no dzīvniekiem iegūtus materiālus
- Īpaši laba gaisa caurlaidība, trīsslāņu materiāls, ko nodrošina ar panentētām tehnoloģijām veidots QTEX.
- Caurumoti



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpās, sausa vide, tīra vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Sandales

KATEGORIJA Cat. II

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

KOLEKCIJA Respiro

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra

PURNĢALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds

IEKŠZOLE JALAS 8217 FX2 Climate

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA,
Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Merino vilna, Divas
triecienabsorbējošas zonas no PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS TPU zole

AIZDARE Līpaizdare

KRĀSA Melna, Sarkana, Zila

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 0.95 kg

ATBILSTĪBA



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

IEZĪMES



Stabilizators



ESD



Antistatiskas īpašības



Ergothen amortizācijas
sistēma



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com