



jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Pour en savoir plus

Botte de travail, semelle intermédiaire PU, cambrión asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc, matériau partie supérieure cuir pleine fleur, Textile

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Oeillets de laçage
- Double zone d'absorption
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Tige rembourrée
- Semelle interne respirante
- Légère
- Imperméable
- Languette à soufflet
- Membrane étanche Drylock



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Antistatique, blessures par effort, pieds humides

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements mouillés

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Sécurité, police, travail militaire, chasse

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Drylock

MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur, Textile

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide, Membrane Drylock

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 180 cm

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.31 kg

CONFORMITÉ



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Imperméable



Semelle extérieure résistante aux huiles



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Stabilizator

POINTURE	RÉF.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com