





•jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Узнать больше

Сапоги/Ботинки, межподошва выполнена из полиуретана, пластиковый супинатор, подошва из резины, материал верха кожа лицевая, Текстиль

СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства
- Легкие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Петли для шнурков
- Двойная зона амортизации
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Дышащая стелька
- Легкие
- Непромокаемые
- Язычок-клапан
- Водоустойчивая мембрана Drylock





ЗАЩИТА

От статического электричества, от растяжения, от влаги

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, для круглогодичного использования, в сырых условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Работа в полиции, службах безопасности, армия, охота

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Профессиональная обувь, Ботинки/Полуботинки КАТЕГОРИЯ Cat. II

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Drylock

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Кожа лицевая, Текстиль

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер, полиамид, Мембрана Drylock

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего

материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть,

Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из

полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки

ДЛИНА ШНУРКОВ 180 cm

ЦВЕТ Цвет черный

BEC HETTO (PA3MEP 42) 1.31 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ





TP TC 017:2011







ОСОБЕННОСТИ













PA3MEP	APT. Nº	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com