



 HEAVY DUTY 1348

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Scopri di più

STABILITÀ ANCHE SUL GHIACCIO BAGNATO

Scarpa antinfortunistica senza metalli per ambienti davvero difficili e sporchi. Grazie alla suola Arctic Grip rimane stabile anche sul ghiaccio bagnato. Suola resistente al calore e agli oli. Inserto protettivo anti-chiodi in composito trattato al plasma (PTC), puntale in composito e tomaia in microfibra/pelle rivestita in PU.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- ESD
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Riflettente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Proprietà antistatiche
- Idrorepellente
- Senza metalli
- Di forma ergonomica
- Linguetta a soffietto
- Bordo gamba imbottito



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico, scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, uso per tutto l'anno, requisiti senza metallo per le scarpe, superfici calde, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti scivolosi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Heavy Duty

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Microfibra

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Composito

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Gomma HNBR + ramponi termocromatici

CHIUSURA Lacci

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 120 cm

COLORE Nero, Grigio

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.44 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



ESD



Puntale composita



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Suola resistente al calore



Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1348-35	6408487509537
36	1348-36	6408487513800
37	1348-37	6408487513794
38	1348-38	6408487513787
39	1348-39	6408487513770
40	1348-40	6408487513763
41	1348-41	6408487513756
42	1348-42	6408487513749
43	1348-43	6408487513732
44	1348-44	6408487513725
45	1348-45	6408487513718
46	1348-46	6408487513701
47	1348-47	6408487513695
48	1348-48	6408487513688

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com