



DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Entdecke mehr

Berufsstiefel, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, obermaterial Vollnarbenleder, Textil
HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Leicht

EIGENSCHAFTEN

- Ösen
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Geringes Gewicht
- Wasserdicht
- Gepolsterte Lasche
- Wasserfeste Drylock-Membrane



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Elektrische aufladung, verletzungen durch überbelastung, nasse füße

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, ganzjähriger gebrauch, nasse bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Sicherheit, polizeiarbeit, militärarbeit, jagd

EIGENSCHAFTEN

TYP Berufsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Drylock

OBERMATERIAL Vollnarbenleder, Textil

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid, Drylock-Membrane

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 180 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.31 kg

KONFORMITÄT



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Wasserdicht



Ölbeständige Laufsohle



Hitzebeständige Laufsohle



Stabilizator

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com