



jalas® HEAVY DUTY 1378

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

TÄYDELLINEN TURVASAAPAS VAATIVIIN TALVISIIN OLOSUHTEISIIN

Täysvuorattu turvasaapas talvikäyttöön. Korkein suojaus (S3) erittäin kylmiin ja liukkaisiin olosuhteisiin. PU-pinnoitettu nahka sekä tekoturkis ja Thinsulate™-vuori pitävät jalat suojassa kaikissa olosuhteissa. Öljyn- ja lämmönkestävä Vibram Arctic Grip -pohja takaa erinomaisen pidon ja JALAS®-komposiittivarvassuoja, teräksinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet auttavat ehkäisemään vammoja. Mukana siniset ja mustat nauhat.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erittäin lämmin
- Erinomainen iskunvaimennus
- Kevyt

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vetolenkit
- Antistaattiset ominaisuudet
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Pehmustettu varsiosa
- Nilkkatuki
- Paljeiltti
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ylimääräiset kengännauhat
- Lumilukko
- Vetoketju
- Vettähylyvä
- Heijastin
- Antistaattinen/ATEX



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, kylmää vastaan, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, liukkaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Heavy Duty

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

VUORIN MATERIAALI Polyesteriturkis, Thinsulate™

POHJALLINEN JALAS 8245 FX2 ThermAL

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Alumiinifolio, Pehmeä E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriliikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

KENGÄNNAUHOJEN PITUUS 160 cm

VÄRI Musta, Sininen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.74 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



ESD



Komposiitti varvassuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylykivä



Talvimalli



Vetoketju

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com