





Jalas RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Materiale del puntale alluminio, intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in TPU, tomaia microfibra

PROPRIETÀ

- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock
- Elevato livello di protezione
- Buona presa
- Molto traspirabile

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sezione anteriore traforata
- Proprietà antistatiche
- Suola resistente agli oli
- Stabilizzatore
- Bordo gamba imbottito
- Privo di materiali di origine animale
- Traspirabilita' particolarmente elevata, laminatura a 3 strati, di produzione iqtex e basata su tecnologie brevettate
- Traforato



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, ambienti asciutti, ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Sandali

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Respiro

MATERIALE SUPERIORE Microfibra

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura

conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di

assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in TPU

CHIUSURA Apertura/chiusura a strappo

COLORE Nero, Rosso, Blu

PESO NETTO (TAGLIA 42) 0.95 kg

CONFORMITÀ

EN ISO 20345:2011



S1. SRB



TP TC 019:2011





CARATTERISTICHE



Stabilizzatore



ESD





Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Suola resistente agli oli

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com