



jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere
information

LAV MODEL MED VENTILATION OG BOA

Denne sikkerhedssko i lav model med de nødvendige egenskaber til de fleste arbejdsituationer, såsom sømværn i PTC-tekstil, tåkappe i aluminium og Vibram®-ydersål i nitrilgummi. Mellemsålen og JALAS FX3 Supreme-indersålen samt en sokkelignende pasform giver optimal komfort. PORON® XRD™-støddabsorbering forebygger skader i fod og ryg. Overdelen har netdækkede ventilationshuller for at holde fødderne kølige og forhindre partikler i at komme ind i skoene. BOA® Fit-systemet gør det nemt at tage skoen på og af.

FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Meget luftig
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- Dobbelte støddæmpningszoner
- Antistatiske egenskaber
- Ventilerende indersål
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Ventilationsnet
- Polsteret skaftekan
- BOA® Fit System
- Ergonomisk formet
- Stabilizator
- Hurtig snørelukning
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Blød
- Specialdesignede detaljer
- Uden animalske materialer



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetrations, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendørs, miljøer med risiko for ydersål penetration, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber, Tekstil

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8303 FX3 Supreme

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Hård E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Neo foam, Dobbelt støddabsorberende zoner i PORON® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydertsål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort, Grøn

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.31 kg

OVERHOLDELSE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EGENSKABER



ESD



Antistatiske
egenskaber



Ergothon
støddæmpningssystem



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



Sømværn i
plasmabehandlet
tekstil (PTC)



Varmebestandig
ydertsål



Stabilizator

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com