



jalas® HEAVY DUTY 1378

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

DÉ WINTERVEILIGHEIDSSCHOEN IN ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Volledig gevoerde hoge winterveiligheidsschoen, hoogste (S3) bescherming voor zeer koude of gladde omstandigheden. Door het PU-gecoate leer, het imitatiebont en de Thinsulate™-voering zijn de voeten beschermd in alle omstandigheden. De olie- en hittebestendige Vibram Arctic grip-zool biedt een uitstekende grip. Met JALAS® composiet veiligheidsneus, stalen perforatiebescherming en dubbele impactbeschermingszones met Poron® XRD®. Wordt geleverd met blauwe en zwarte veters.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer warm
- Uitstekende schokdemping
- Licht

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Treklussen
- Antistatische eigenschappen
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Gewatteerde laarsschacht
- Enkelondersteuning
- Watertong
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reflector
- Extra schoenveters
- Sneeuwsluiting
- Ritssluiting
- Waterafstotend
- Antistatisch/ATEX



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, aanraking met koude, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyester bont, Thinsulate™

INLEGZOOl JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Aluminiumfolie, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 160 cm

KLEUR Zwart, Blauw

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.74 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



ESD



Composiet neus



Ergothan schokdempingsysteem



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Wintermodel



Ritssluiting

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com