



jalas® HEAVY DUTY 1368

EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC



Meer informatie

HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN VOOR EXTREME KOU

Hoogwaardige hoge veiligheidsschoen voor veeleisende omgevingen en extreme kou tot -40 graden Celsius. Metaalvrij en met Arctic Grip Sole voor een uitstekende grip, zelfs op nat ijs. Perforatiebescherming van plasmabehandeld composiet, composiet veiligheidsneus. Warm en comfortabel met uitstekende schokdemping.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN	
• Hoogste beschermingsniveau • Uitstekende grip • Uitstekende pasvorm • Extra comfortabel • Uitstekende schokdemping • Warm	• ProNose neusversterking • Gewatteerde laarsschacht • Hittebestendige buitenzool • Oliebestendige buitenzool • Antistatische eigenschappen • Watertong • Versterkte schachtrand • Dubbele schokdempingszones • Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD) • ESD • Treklussen • Waterafstotend • Enkelondersteuning	• Reflector • Hittebestendig bovengedeelte • Metaalvrij • Ergonomisch gevormd



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, aanraking met koude, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Microvezel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyester bont

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L HNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 180 cm

KLEUR Zwart, Grijs

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.51 kg

NALEVING



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, HI, CI, AN, HRO, SRC



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



ESD



Composiet neus



Ergothon schokdempingssysteem



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Wintermodel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1368-35	6408487511943
36	1368-36	6408487511936
37	1368-37	6408487511929
38	1368-38	6408487511912
39	1368-39	6408487511905
40	1368-40	6408487511899
41	1368-41	6408487511882
42	1368-42	6408487511875
43	1368-43	6408487511868
44	1368-44	6408487511851
45	1368-45	6408487511844
46	1368-46	6408487511837
47	1368-47	6408487511820
48	1368-48	6408487511813

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com