



 DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Zjistit více

Pracovní vysoká obuv, PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev, materiál svršku lícová useň, Textil

VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů
- Lehká

VLASTNOSTI

- Protahovací smyčky
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- Nízká hmotnost
- Vodotěsná
- Uzavřený jazyk
- Vodotěsná membrána Drylock



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Statická elektřina, namožení, mokré nohy

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, celoroční používání, mokrá prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce bezpečnostních služeb a policie, vojenské práce, lovectví

SPECIFIKACE

TYP Pracovní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Drylock

MATERIÁL SVRŠKU Lícová useň, Textil

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid, Membrána Drylock

STÉLKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Merino vlna, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Tkaničky

DÉLKA TKANIČEK 180 cm

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.31 kg

PLNĚNÍ NOREM



EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259

TP TC 017:2011



DGV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Vodotěsná



Podešev odolná proti
oleji



Žárovzdorná podešev



Stabilizátor

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com