



## jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Zistiť viac

Materiál ochrany prstov hliník, medzipodošva PU, plastový stabilizátor, podošva TPU, materiál hornej časti mikrovlákno

### VLASTNOSTI

- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrý úchop
- Veľmi priedušné

### FUNKCIE

- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dierkovaná predná časť
- Antistatické vlastnosti
- Podošva odolná voči oleju
- Stabilizačný prvok
- Polstrovaný límcik
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu
- Veľmi vysoká priepustnosť, trojvrstvý laminovaný materiál dodávaný spoločnosťou IQTEX na základe patentovaných technológií
- Dierkované



**CHRÁNI PRED RIZIKOM**

Zranenia prstov, antistatické

**HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA**

Interiéry, suché prostredia, čisté prostredia

**ŠPECIFIKÁCIE**

TYP Bezpečnostná obuv, Sandále

KATEGÓRIA Cat. II

MERANIE Bežné

ZBIERKA Respiro

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlákno

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLOŽKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Vlna Merino, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Podošva TPU

UPÍNANIE Suchý zips

FARBA Čierna, Červená, Modrá

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 0.95 kg

**SÚLAD**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**FUNKCIE**



Stabilizačný prvok



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com