



jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uuri lähemalt

MADAL LÕIGE, ÕHUTUSE JA BOA KINNITUSEGA

Sellel madala lõikega turvajalatsil on omadused, mis on vajalikud enamiku tööde puhul, näiteks komposiittekstiilist (PTC) naelakaitse, alumiiniumist varbakaitse ja libisemiskindel Vibram nitrilkummist välistald. Vahetald ja JALAS FX3 Supreme mitmekihiline sisetald koos sokilaadse konstruktsiooniga tagavad ülima mugavuse. PORON® XRD™ löögisummutus kaitseb jala- ja seljavigastuste eest. Pealises võrguga kaetud õhutusavad, et jalad püsiks jahedad ja võõrkehad ei satuks jalatsi sisse. BOA® pingutusmehhanism muudab jalatsi jalgapaneku ja äravõtmise lihtsaks.

OMADUSED

- Suurepärase haarduvus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav
- Väga hingav
- Suurepärase löögisummutus

KIRJELDUS

- Kaks löögisummutuse ala
- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Hingav võrk
- Polsterdatud saapasääre serv
- BOA® Fit System
- Ergonoomilise kujuga
- Kiirkinnitus
- Väändumise stabilisaator
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Pehme
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Pole kasutatud loomseid materjale



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, sisetingimustes, naelaläbistus ohuga keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond, soe keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Madalad jalatsid

KATEGOORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Exalter

PEALISMATERJAL Mikrokiud, Tekstiil

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SISETALD JALAS 8303 FX3 Supreme

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Jäik EVA,

Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Neo-vaht, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must, Roheline

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.31 kg

VASTAVUS



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTSIOON



ESD



Antistaatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Alumiiniumist
varvastekaitse



Ölitindel välistald



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatöke



Kuumakindel välistald



Väändumise
stabilisaator

SUURUS	ART NR.	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com