



 DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Meer informatie

Werklaars, PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool, bovenmateriaal volnerfleur, Textiel

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Licht

KENMERKEN

- Treklussen
- Dubbele schokdempingszones
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Laag gewicht
- Waterdicht
- Watertong
- Waterdicht Drylock-membraan



VOORKOMT RISICO OP

Antistatisch, letsel door overbelasting, natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Beveiligings- en politiewerk, militaire werkzaamheden, jacht

SPECIFICATIE

TYPE Beroepsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

PASVORM Normaal

VERZAMELING Drylock

BOVENMATERIAAL Volnerflee, Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 180 cm

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg

NALEVING



EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259

TP TC 017:2011

DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Ergothan schokdempingsysteem



Waterdicht



Oliebestendige buitenzool



Hittebestendige buitenzool



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com