



 DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Dowiedz się więcej

Trzewiki zawodowe, podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna gumowa, materiał wierzchni skóra licowa, Tkanina

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Lekkie

CECHY

- Ucho do podciągania
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełana cholewka buta
- Wentylowana wkładka
- Lekkie
- Wodoodporne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wodoszczelna membrana Drylock



ZAPOBIEGA RYZYKU

Antystatyczne, skręcenia, przemoczenie stóp

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, użytek catoroczny, środowiska mokre

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Ochrona i policja, wojsko, myślistwo

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie zawodowe, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Drylock

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa, Tkanina

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid, Membrana Drylock

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękkiej EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 180 cm

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.31 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergo



Wodoodporne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com