



jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

ALACSONY SZÁR, SZELLŐZÉS ÉS BOA

Ez az alacsony szárú biztonsági cipő a legtöbb munkakörülmények között szükséges jellemzőkkel, például PTC-textil átszűrővédővel, alumínium orrmerevítővel és nagy tapadású Vibram nitrilgumi járótalppal rendelkezik. A középtalp és a JALAS FX3 Supreme többrétegű talpbetét a zokniszerű felépítéssel együtt tökéletes kényelmet nyújt. A PORON® XRD™ ütéscsillapító megoldás megakadályozza a láb és a hát sérüléseit. A felsőrész hálószerű szellőzőnyílásokkal tartja hűvösen a lábat és akadályozza meg a részecskék bejutását. A gyorsfűző BOA® Fit System megkönnyíti a cipő fel- és levételét.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Kiváló ütéscsillapítás

JELLEMZŐK

- Dupla ütéscsillapító zóna
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Lélegző háló
- Bevont szárvég
- BOA® Fit System
- Ergonomikusan kialakított
- Stabilizátor
- Gyorskötő
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Puha
- Különlegesen kialakított részletek
- Állati eredetű anyagoktól mentes



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábbujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó
környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek, meleg
környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit
(PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8303 FX3 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú
vezető szál, Neo hab, PORON® XRD® anyagból készült dupla
ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PUKöztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Zöld

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.31 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus
tulajdonságok



Ergothen ütéstompító
rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő



Stabilizátor



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com