



jalas EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

UUSI VASTUULLINEN SUKUPOLVI

Suosittu Exalter-tuoteperhe on päivitetty vastuullisilla materiaaleilla, kestävydestä, käyttömukavuudesta tai keveydestä tinkimättä. Turvajalkineiden päällinen on valmistettu kestävästä mikrokuidusta, josta 20 prosenttia on biopohjaista ja peräisin maissista. BOA®-kiinnitysjärjestelmä (kierrätysmateriaalista) sivulla eliminoi painepisteet ja verkkopäällysteiset tuuletusaukot tekevät jalkineesta hengittävän. Alumiininen varvassuoja, ja kierrätysmateriaalia sisältävä JALAS® EcoFlex tekstiilinaulaanastumissuoja. Pitoa parantava uusi Vibram® Ecostep-ulkopohja, joka on valmistettu 30-prosenttisesti kierrätetystä nitrilikumista.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Hengittävä

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Ilmanvaihtoverkko
- Pehmustettu varrenreuna
- BOA® Fit System
- Ergonomisesti muotoiltu
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, betonityöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, puutarhatyöt, tutkimustyöt, asennustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, kuljetustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8304 FX3 Soft

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA[®] Fit System

VÄRI Musta, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.23 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/1/C
SD 35 PR

OMINAISUUDET



Stabilizator



ESD



Alumiininen
varvassuoja



Plasmakäsittely
komposiitti
nauaanastumissuoja
(PTC)



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset
ominaisuudet



Kuumuutta kestävä
ulkopohja

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com