



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

NOVÁ UDRŽITELNÁ GENERACE

Nová generace Exalter je vylepšena o řadu recyklovaných a biologických materiálů, aniž by byla omezena jedinečná kombinace odolnosti, pohodlí a lehkosti, na kterou se uživatelé už léta spoléhají. Svršek z biologického mikrovlnáka s větracími štěrbinami pokrytými síťovinou Zapínací systém BOA® Fit (z recyklovaného materiálu) po stranách eliminuje tlakové body. Hliníková tužinka a vložka proti propichu z recyklovaných materiálů a podrážka z recyklované nitrilkaučkové pryže Vibram® s vysokou přilnavostí.

VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů
- Velmi prodyšná

VLASTNOSTI

- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Prodyšná síťovina
- Polstrovaný límec a jazyk
- BOA® Fit System
- Ergonomicky tvarovaná
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Měkká
- Speciální provedení detailů
- Neobsahuje materiály živočišného původu



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Zemědělské práce, montážní práce, výstavba a konstrukce, tesařské práce, betonářské práce, konstrukční práce, strojírenství, zahradnické práce, inspekční práce, instalační práce, řízení strojů, ovládání strojů, práce v papírenském průmyslu, opravářské práce, přepravní práce, práce ve skladech, dřevařské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilie bez perforace EcoFlex Zero

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovláknno

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STĚLKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA Fit System

BARVA Černá, Žlutá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.23 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

VLASTNOSTI



Hliníková tužinka



Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Stabilizátor



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem



Žáruvzdorná podešev

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com