



jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2022 06, HRO, FO, LG



Uuri lähemalt

Töösaabas, PU vahetald, väändumise stabilisaator, kummist välistald, pealismaterjal pealisnahk, Tekstiil

OMADUSED

- Suurepärase haarduvuse
- Suurepärase sobivuse
- Eriti mugav
- Suurepärase löögisummutuse
- Kerge

KIRJELDUS

- Tõmbeaasad
- Kaks löögisummutuse ala
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Polsterdatud saapasäär
- Hingav sisetald
- Kerge
- Veekindel
- Kinnine saapa keel
- Veekindel Drylock-membraan



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Antistaatiline, venitused, märjad jalad

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välitingimustes, aastaringne kasutus, märg keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Turva- ja politseitööd, militaartööd, kütmine

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Tööjalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGORIA Cat. II

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Drylock

PEALISMATERJAL Pealishnahk, Tekstiil

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid, Drylock membraan

SISETALD JALAS 8217 FX2 Climate

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Meriinovill, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS Paelad

KINGAPAELTE PIKKUS 180 cm

VÄRVUS Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.31 kg

VASTAVUS



EN ISO 20347:2022
06, HRO, FO, LG



ÖNORM Z 1259

TP TC 017:2011



DGVV 112-191

FUNKTSIOON



Antistaatiline



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Veekindel



Õlikindel välistald



Kuumakindel välistald



Väändumise stabilisaator

SUURUS	ART NR.	EAN
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com