



 EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Scopri di più

COLLO BASSO CON TRASPIRAZIONE E BOA

Questa scarpa di sicurezza a collo basso ha caratteristiche adatte a molti contesti lavorativi come la protezione per unghie in tessuto PTC, il puntale in alluminio e la suola in gomma di nitrile Vibram ad alta presa. L'intersuola e la soletta multistrato JALAS FX3 Supreme insieme alla struttura simile a un calzino offrono il massimo comfort. Il PORON® XRD™ assorbe gli impatti e previene lesioni a piede e schiena. La tomaia ha fori di traspirazione con copertura a rete per mantenere i piedi freschi e impedire l'ingresso di particelle nelle scarpe. BOA® Fit System rende la scarpa facile da indossare e togliere.

PROPRIETÀ

- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Molto traspirabile
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Tessuto traspirabile
- Bordo gamba imbottito
- BOA® Fit System
- Di forma ergonomica
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Morbido
- Dettagli progettati specificamente
- Privo di materiali di origine animale



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti asciutti, ambienti puliti, ambienti caldi

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Exalter

MATERIALE SUPERIORE Microfibra, Tessuto

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero, Verde

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.31 kg

CONFORMITÀ



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di
assorbimento shock in
Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli
oli



Lamina in tessuto
composito trattato al
plasma (PTC)



Suola resistente al
calore



Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com