



jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



[Learn more](#)

Material ojačane konice aluminij, vmesni vložki iz PU, plastično steblo, podplat iz TPU, vrhnji material mikrovlakna

LASTNOSTI

- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev
- Visoka stopnja zaščite
- Dober oprijem
- Zelo zračni

ZNAČILNOSTI

- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Perforiran sprednji del
- Antistatične lastnosti
- Podplat, odporen na olje
- Stabilizator
- Podložen rob zgornjega dela
- Brez materialov, pridobljenih iz živali
- Visoka prepustnost zraka, troslojni laminat, ki ga dobavlja IQTEX na podlagi patentiranih tehnologij
- Perforirano



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Notranji prostori, suha okolja, čista okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Sandali

KATEGORIJA Cat. II

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Respiro

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Podplat iz TPU

PRITRDILNI ELEMENT Zapiranje na ježka

BARVA Črna, Rdeča, Modra

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 0.95 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

FUNKCIJE



Stabilizator



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com