



 EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Научете повече

НИСКА С ВЕНТИЛАЦИЯ И BOA

Тази ниска предпазна обувка има характеристиките, от които се нуждаете за повечето работни ситуации, като РТС-текстилна защита на ноктите, алуминиево бомбе и нитрилна външна подметка Вибрам с голямо сцепление. Средната подметка и многослойната стелка JALAS FX3 Supreme, заедно с подобната на чорап конструкция осигуряват върховно удобство. Ударопоглъщането PORON® XRD™ предотвратява наранявания на крака и гърба. Горната част има покрити с мрежа вентилационни отвори за поддържане на краката хладни и без частици в обувките. Системата за прилягане BOA® улеснява обуването и събуването на обувката.

СВОЙСТВА

- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- С отлични дишащи качества
- Отлична удароустойчивост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Две зони поглъщащи шока
- Антистатични свойства
- Дишаща стелка
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Дишаща мрежа
- Усилен ръб на високата част
- BOA® Fit System
- Ергономична форма
- Стабилизатор
- Лесно връзване
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Меки
- Акценти със специален дизайн
- Без материали от животински произход



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, прободане, разтежения, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката, суха среда, чиста среда, топла среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Ниски обувки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA, Полиестерна проводима нишка, Неопяна, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Зелено

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.31 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothan



Специфична информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Защита от прободане от плазмено обработен (PTC) текстил



Топлоустойчивост на подметката



Стабилизатор

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com