



 EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Uzzināt vairāk

ZEMI APAVI AR VENTILĀCIJU UN BOA

Šiem zemajiem drošības apaviem ir dažādiem darba apstākļiem piemērotas īpašības, piemēram, PTC tekstila nagu aizsardzība, alumīnija purngals un izcilas saķeres Vibram Nitrile gumijas ārsole. Vidussole un JALAS FX3 Supreme daudzslāņu iekšsole kopā ar zeķēm līdzīgu konstrukciju nodrošina maksimālu komfortu. PORON[®] XRD[™] triecienu absorbcija novērš kāju un muguras ievainojumus. Augšpusē ir ventilācijas atveres ar tīklveida pārklājumu, lai uzturētu kājas vēsas un novērstu daļiņu iekļūšanu apavos. BOA[®] Fit System ļauj viegli uzvilkt un novilkt apavus.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti
- Ļoti elpojoši
- Lieliski amortizē triecienus

IEZĪMES

- Divas amortizācijas zonas
- Antistatiskas īpašības
- Elpojoša iekšsole
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Elpojošs siets
- Polsterēta stulma apmale
- BOA[®] Fit System
- Ergonomiska forma
- Quick-tie
- Stabilizātors
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- Mīksti
- Īpaši konstruētas detaļas
- Nesatur no dzīvniekiem iegūtus materiālus



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, sastiepumi, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide, silta vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zemie apavi

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

KOLEKCIJA Exalter

VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Tekstils

PURNĢALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters

IEKŠZOLE JALAS 8303 FX3 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Cietās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Neo foam, Divas triecienabsorbējošas zonas no PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE BOA® Fit System

KRĀSA Melna, Zaļa

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.31 kg

ATBILSTĪBA



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DSUV 112-191

IEZĪMES



ESD



Antistatiskas īpašības



Ergothan amortizācijas sistēma



Alumīnija purnģals



Pret eļļu izturīga zole



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Karstumizturīga zole



Stabilizators

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com