



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

NIEUWE, DUURZAME GENERATIE

De nieuwe Exalter-generatie is voorzien van diverse gerecyclede en biogebaseerde materialen zonder afbreuk te doen aan de geweldige combinatie van duurzaamheid en lichtgewicht comfort waar de gebruikers al jaren op vertrouwen. Bovenwerk met biogebaseerde microvezels en met gaas bedekte ventilatie-openingen. BOA® Fit-systeem (van gerecycled materiaal) aan de zijkant voorkomt drukpunten. Aluminium veiligheidsneus en gerecyclede, perforatiebestendige, metaalvrije inlegzool. Gripvaste buitenzool van gerecycled Vibram®-nietriëlrubber.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Zeer ademend

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Ademend gaas
- Versterkte schachtrand
- BOA® Fit System
- Ergonomisch gevormd
- Quick-tie
- Stabilisator
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zacht
- Speciaal ontworpen details
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de landbouw, assemblage, bouw en constructie, timmerwerk, betonwerk, constructie, engineering, tuinieren, inspectiewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, machine besturen, machinebediening, werk in de papierindustrie, reparatiewerkzaamheden, transportwerkzaamheden, magazijnwerk, werk in de houtindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING EcoFlex perforatiebestendig textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOl JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Geel

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.23 kg

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/1/C
SD 35 PR

KENMERKEN



ESD



Stabilisator



Aluminium neus



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Oliebestendige
buitenzool



Ergothon
schokdempingsysteem



Antistatische
eigenschappen



Hittebestendige
buitenzool

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com