



 **EXALTER 9995**

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

**NY BÆREKRAFTIG GENERASJON**

Exalters nye generasjon er oppgradert med flere resirkulerte og biobaserte materialer uten å gå på akkord med den utmerkede kombinasjonen av holdbarhet, komfort og letthet, som brukerne har satt pris på i årevis. Vannavvisende overdel i biobasert mikrofiber holder føttene tørre. BOA® Fit System (av resirkulert materiale) på siden eliminerer trykkpunkter. Vernetå i aluminium og resirkulert, metallfri spikertrampbeskyttelse med resirkulert Vibram®-såle i nitrilgummi for godt grep.

**BETYDNING**

- Ekstra god støtdemping
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen

**TILLEGGSEGENSKAPER**

- BOA® Fit System
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Ventilerende innersåle
- Doble støtdempingssoner
- Varmebestandig yttersåle
- Vannavvisende
- Polstret støvelkant
- Ergonomisk utformet
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Hurtigsnøring
- Myk
- Spesialutformede detaljer
- Fri for animalske produkter



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, tørre miljøer, rene miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Jordbruksarbeid, monteringsarbeid, bygningsarbeid, snekkerarbeid, betongarbeid, anleggsarbeid, verkstedsarbeid, finmonteringsarbeid, fiskeindustriarbeid, skogsarbeid, hagearbeid, inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, maskinførerarbeid, maskinoperatør, metallarbeid, papirindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, platearbeid, transportarbeid, lagerarbeid, treindustriarbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE EcoFlex Zero perforert tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Exalter

MATERIALE FOR OVERDEL Mikrofiber

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÖRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8304 FX3 Soft

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING BOA® Fit System

FARGE Svart, Oransje

NETTOVEKT (STR. 42) 1.23 kg

SAMSVAR



EN ISO 20345:2022  
S35, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

EGENSKAPER



Tåhette i aluminium



Spikertrampbeskyttelse  
i plasmabehandlet  
tekstil



Oljebestandig  
yttersåle



Stabilisator



Varmebestandig  
yttersåle



Vannavvisende



Ergothon  
støtdempingssystem



ESD



Antistatiske  
egenskaper

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN           |
|-----------|----------|---------------|
| 34        | 9995-34  | 6408487554599 |
| 35        | 9995-35  | 6408487554643 |
| 36        | 9995-36  | 6408487554698 |
| 37        | 9995-37  | 6408487554742 |
| 38        | 9995-38  | 6408487554797 |
| 39        | 9995-39  | 6408487554841 |
| 40        | 9995-40  | 6408487554896 |
| 41        | 9995-41  | 6408487554940 |
| 42        | 9995-42  | 6408487554995 |
| 43        | 9995-43  | 6408487555046 |
| 44        | 9995-44  | 6408487555091 |
| 45        | 9995-45  | 6408487555145 |
| 46        | 9995-46  | 6408487555190 |
| 47        | 9995-47  | 6408487555244 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com