



jalas® EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

NIEUWE, DUURZAME GENERATIE

De nieuwe Exalter-generatie is voorzien van diverse gerecyclede en biogebaseerde materialen zonder afbreuk te doen aan de geweldige combinatie van duurzaamheid en lichtgewicht comfort waar de gebruikers al jaren op vertrouwen. Waterafstotend bovenwerk van biogebaseerde microvezels houdt de voeten droog. BOA® Fit-systeem (van gerecycled materiaal) aan de zijkant voorkomt drukpunten. Aluminium veiligheidsneus en gerecyclede, perforatiebestendige, metaalvrije inlegzool. Gripvaste buitenzool van gerecycled Vibram®-nietriëlrubber.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Hoog beschermingsniveau

KENMERKEN

- BOA® Fit System
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- Hittebestendige buitenzool
- Waterafstotend
- Versterkte schachtrand
- Ergonomisch gevormd
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Quick-tie
- Stabilisator
- Zacht
- Speciaal ontworpen details
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de landbouw, assemblage, bouw en constructie, timmerwerk, betonwerk, constructie, engineering, fijne assemblage, werk in de visindustrie, werk in de bosbouw, tuinieren, inspectiewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, machine besturen, machinebediening, metaalwerk, werk in de papierindustrie, reparatiewerkzaamheden, plaatmetaalwerkzaamheden, transportwerkzaamheden, magazijnwerk, werk in de houtindustrie

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING EcoFlex perforatiebestendig textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L ALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAAL TUSSENZOO PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Oranje

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.23 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

KENMERKEN



Aluminium neus



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Oliebestendige
buitenzool



Stabilisator



Hittebestendige
buitenzool



Waterafstotend



Ergothan
schokdempingsysteem



ESD



Antistatische
eigenschappen

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com