



Een veelzijdige
veiligheidsschoen.
Perfect voor werk in
vochtige omgevingen.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

LAAG MODEL, WATERAFSTOTEND MET BOA

Deze lage veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitriëlrubberen Vibram buitenzool. De meerlaagse inlegzool zorgt samen met de sok-achtige constructie voor een ultiem comfort. PORON® XRD™ -schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Waterafstotende bovenzijde, perfect voor werk in vochtige omgevingen. Door het BOA® Fit-systeem is de schoen gemakkelijk aan- en uit te trekken.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- BOA® Fit System
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- Hittebestendige buitenzool
- Waterafstotend
- Versterkte schachtrand
- Ergonomisch gevormd
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Quick-tie
- Stabilisator
- Zacht
- Speciaal ontworpen details
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.28 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com