



jalas® HEAVY DUTY 1378

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

A BOTA DE PROTEÇÃO DE INVERNO FUNDAMENTAL PARA CONDIÇÕES DIFÍCEIS

Botas de proteção de inverno totalmente forradas, com o nível mais alto de proteção (S3) para condições muito frias ou escorregadias. O cabedal revestido a PU, pele artificial e forro Thinsulate™ significa que os pés estão protegidos em todas as condições. A sola Vibram Arctic Grip resistente a óleo e calor oferece uma aderência extraordinária e biqueira JALAS® Composite, proteção antifuros de aço e zonas de proteção dupla contra impactos em PORON® XRD®. Entregue em azul com atacadores em preto.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Extremamente quentes
- Excelente absorção de choque
- Leves

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Alças
- Propriedades antiestáticas
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Cano da bota almofadado
- Apoio para o tornozelo
- Língua fole
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Atacadores extra
- Fecho para a neve
- Fecho de correr
- Hidrorepelente
- Refletor
- Antiestática/ATEX



Thinsulate
INSULATION



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, contacto com o frio, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, ambientes escorregadios, ambientes frios, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Heavy Duty

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Compósito

MATERIAL DO FORRO Pele de poliéster, Thinsulate™

PALMILHA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, Folha de alumínio, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 160 cm

COR Preto, Azul

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.74 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



ESD



Biqueira de compósito



Sistema de absorção de choques Ergothan



Proteção contra pregos em aço



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Modelo de inverno



Fecho de correr

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1378-35	6408487506222
36	1378-36	6408487506239
37	1378-37	6408487506246
38	1378-38	6408487506253
39	1378-39	6408487506260
40	1378-40	6408487506277
41	1378-41	6408487506284
42	1378-42	6408487506291
43	1378-43	6408487506307
44	1378-44	6408487506314
45	1378-45	6408487506321
46	1378-46	6408487506338
47	1378-47	6408487506345
48	1378-48	6408487506352

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com